

Qualità tecniche

ADDENSANTE OIKOS è uno speciale additivo che permette, nel caso il prodotto da applicare si presenti con viscosità troppo bassa, di riportarlo nelle condizioni idonee per l'applicazione. Il prodotto può essere utilizzato per i formulati OIKOS a base di grassello di calce e per i prodotti a spessore acrilici, è di facile utilizzo ed ha azione immediata. ADDENSANTE OIKOS è composto da additivi reologici in dispersione acquosa altamente efficaci. È un prodotto a Basso Impatto Ambientale, amico dell'uomo e dell'ambiente.

Campi d'impiego

ADDENSANTE può essere utilizzato per prodotti a base calce:

- TRAVERTINO ROMANO
- MARMORINO NATURALE
- FINITURA AUTOLUCIDANTE
- RAFFAELLO DECOR STUCCO
- RAFFAELLO MADREPERLATO
- COCCIO ANTICO
- COCCIO CEMENTO
- RASATURA ALLA CALCE

E per i prodotti a spessore:

- ELASTRONG VENEZIA/VENEZIA FINE
- DECORSIL BOLOGNA/FINE
- DECORSIL VENEZIA
- COLOR FINISH

Il prodotto

Composizione	Copolimeri acrilici in dispersione acquosa.
Peso specifico	1,1kg/l ±3%
pH	2 ÷ 4
Temperatura di stoccaggio	+2°C ÷ +36°C. Teme il gelo
Confezioni	Tubetto da 50 ml

The application

Diluizione/Miscelazione	<ul style="list-style-type: none">• 1 confezione (50 ml): Travertino Romano, Coccio Antico, Coccio Cemento• 1/2 confezioni (50-100 ml): Marmorino Naturale, Finitura Autolucidante, Raffaello Decor Stucco, Raffaello Madreperlato, Rasatura alla Calce• 1/3 confezioni (50-150 ml): Elastrong Venezia/Venezia Fine, Decorsil Bologna/Bologna Fine, Decorsil Venezia, Color Finish
Strumenti d'impiego	Agitatore a trapano
Pulizia attrezzi	Acqua

Modalità di applicazione

Alcuni minuti prima dell'applicazione, aggiungere ADDENSANTE direttamente nel prodotto da addensare, lentamente, sotto agitazione, mediante agitatore a trapano, fino alla viscosità voluta.

Immediatamente si noterà l'azione dell'additivo.

Dosaggio consigliato per confezione (14L/20 Kg)

- 1 confezione (50 ml): Travertino Romano, Coccio Antico, Coccio Cemento:
- 1/2 confezioni (50-100 ml): Marmorino Naturale, Finitura Autolucidante, Raffaello Decor Stucco, Raffaello Madreperlato, Rasatura alla Calce
- 1/3 confezioni (50-150 ml): Elastrong Venezia/Venezia Fine, Decorsil Bologna/Bologna Fine, Decorsil Venezia, Color Finish

Su confezioni più piccole dosare ADDENSANTE in base alla viscosità voluta.

Informazioni sulla sicurezza

Il prodotto è esente da metalli pesanti quali cromo o piombo. Non contiene solventi tossici, aromatici, clorurati.

Non si verificano polimerizzazioni pericolose. Il prodotto costituisce sostanza non pericolosa se utilizzato in modo tecnicamente idoneo. Si suggeriscono le normali cautele previste per la manipolazione delle pitture a base acquosa.

Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali.