

Qualità tecniche

STERYLFIX è una speciale soluzione di pulizia incolore che facilita la rimozione di muffe ed alghe dalle pareti contaminate attivando contemporaneamente un'azione neutralizzante. Grazie alla sua formulazione elimina ogni traccia di muffa presente nei punti più umidi delle pareti. STERYLFIX, agisce inoltre in modo molto efficace sulle giunture delle piastrelle, sulle tende delle docce e, in tutti i punti particolarmente umidi come bagni, saune, cucine, cantine e locali lavanderia.

Campi d'impiego

Pareti interne ed esterne con problemi di muffe e alghe.

Modalità di applicazione

Applicare direttamente sulle superfici da trattare con un pennello o con uno spruzzino. Successivamente, con spugna o raschietto, asportare le muffe o le alghe dal supporto. E' possibile applicare anche una seconda mano di prodotto fino a che il supporto non sarà completamente ripulito dalle impurità.

Informazioni sulla sicurezza

Il prodotto è esente da metalli pesanti quali cromo o piombo. Non contiene solventi tossici, aromatici, clorurati. Non si verificano polimerizzazioni pericolose. Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti. Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza. Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti, i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali.

L'applicazione

Diluizione	Pronto all'uso
Resa	8÷10 m ² /l in due mani
Strumenti d'impiego	Pennello, spruzzino
Temperatura di applicazione	+05°C ÷ +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Sovraverniciabilità	4÷6 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi	Acqua

Il Prodotto

Composizione	Il prodotto contiene un agente ossidante
Peso specifico	1 kg/l +/- 3%
PH	11 ÷ 12
Temperatura di stoccaggio	+2°C ÷ +36°C. Teme il gelo
Classe di reazione al fuoco	Negativa se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili; materiale all'acqua con spessore inferiore a 0,600 mm secchi
Confezioni	Litri 1

Voci di capitolato

Applicare su superfici contaminate da muffe ed alghe una speciale soluzione di pulizia del tipo STERYLFIX by OIKOS, successivamente asportare dal supporto con una spugna le muffe e le alghe. E' possibile applicare anche una seconda mano di prodotto fino a che la superficie non sarà completamente ripulita.

Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione con un costo di al m² compreso materiale e posa in opera.

Note

La Società Oikos spa garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche.

Nonostante quanto sopra Oikos non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.